

Folha de Dados de Segurança

em conformidade com a 1907/2006/CE (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 29CFR1910/1200 e GHS rev. 3

Data efectiva: 11.15.2015

Nome comercial: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer**1 Identificação da substância / mistura e da fornecedor****1.1 Identificador do produto****Nome comercial:** LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer**Sinónimos:****Número de produto:** LHC623**1.2 Aplicação da substância / da mistura:** Vedante**1.3 Detalhes do fornecedor da Ficha de Segurança****Fabricante:**Lock-N-Stitch Inc.
1015 S. Soderquist Road
Turlock, CA 95380
209-632-2345**Número de telefone de emergência:****ChemTel:**

1-800-255-3924

1-813-248-0585

2 Identificação de perigos**2.1 Classificação da substância ou mistura:**

Em conformidade com o Regulamento CE Nº 1272/2008, 29CFR1910/1200 e GHS Rev. 3 e alterações.

Componentes do rótulo determinantes dos perigos:Dibutilftalato
 α , α -dimetilbenzil hidroperóxido**2.2 Elementos do rótulo:**Sensibilização da pele, categoria 1.
Sérios danos dos olhos, categoria 1.
Irritação da pele, categoria 2.
Toxicidade de Órgão-alvo específico - exposição única, categoria 2.
Perigo de aquático agudo categoria 1.
Toxicidade reprodutora, categoria 2.
Toxicidade de Órgão-alvo específico - exposição repetida, categoria 2.
Toxicidade aguda (Inalação), categoria 4.
Perigo aquático crônico, categoria 3.**Pictogramas de perigo:****Palavra de aviso:** Perigo**Declarações de perigo:**H315: Causa irritação na pele.
H317: Pode causar reação alérgica na pele.
H318: Causa sérios danos nos olhos.
H319: Causa séria irritação aos olhos.
H332: Nocivo se inalado.

Folha de Dados de Segurança

em conformidade com a 1907/2006/CE (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 29CFR1910/1200 e GHS rev. 3

Data efectiva: 11.15.2015

Nome comercial: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer

H361: Suspeito de prejudicar a fertilidade ou provocar lesões em fetos.

H371: Pode causar danos nos órgãos

H373: Pode causar danos nos órgãos através da exposição repetida ou prolongada.

H400: Muito tóxico aos organismos aquáticos.

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declarações de precaução:

P201: Obter instruções específicas antes da utilização.

P202: Não manusear até todas as precauções de segurança terem sido lidas e compreendidas.

P260: Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P264: Lavare abundantemente após o manuseio.

P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto

P271: Use somente ao ar livre ou numa área bem ventilada.

P272: A roupa de trabalho contaminada não deve ser levada para fora do local de trabalho.

P273: Evite libertá-lo para o ambiente.

P280: Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção para os olhos/face.

P302+P352: Contacto com a pele: Lavare com água e sabão.

P304+P340+P312: Em caso de inalação: Remover a vítima para o ar fresco e mantê-la em repouso numa posição confortável para respirar. Contatar um Centro de informação antivenenos ou um médico se estiver sentindo-se mal.

P305+P351+P338+P310: SE NOS OLHOS: Lavar imediatamente com água durante vários minutos.

Remover lentes de contato, se presentes e fácil de fazê-lo. Continuar a enxaguar. Contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P309+P311: Se exposto ou com indisposição: Contatar um Centro de informação antivenenos ou um médico.

P321: Tratamento específico (verja as instruções complementares de primeiros socorros neste rótulo).

P333+P313: Se ocorrer irritação da pele ou erupção: Consultar um médico.

P362: Retire a roupa contaminada e lave antes de reutilizar.

P391: Recolher o produto derramado.

P405: Armazenar trancado.

P501: Descartare o conteúdo e o recipiente em conformidade com as instruções na Seção 13.

Informações adicionais: Nenhum

Descrição dos perigos

Perigos Não Classificados de Outra Forma (HNOC): Nenhum

Informação relativa aos perigos particulares para o homem e o ambiente:

O produto não tem de estar identificado com base no procedimento de cálculo da "Diretiva de classificação geral para preparações da UE" na última versão em vigor.

Sistema de classificação:

A classificação está de acordo com o Regulamento CE N° 1272/2008, 29CFR1910/1200 e GHS Rev. 3 e alterações, e completa com dados da literatura e da empresa. A classificação está de acordo com as últimas edições das listas internacionais de substâncias, e foi ampliada com dados da literatura especializada bem como com informações fornecidas pela empresa.

3 Composição/informações sobre ingredientes

3.1 Caracterização química: Mistura.

3.2 Descrição: Nenhum

3.3 Componentes perigosos (percentagens em peso):

Folha de Dados de Segurança

em conformidade com a 1907/2006/CE (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 29CFR1910/1200 e GHS rev. 3

Data efectiva: 11.15.2015

Nome comercial: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer

| Identificação | Nome químico | Classificação | Peso % |
|-----------------------------------|--|---|---------|
| Número CAS: 136505-03-8 | Poli(oxi-1,2-etanedilo), .alfa.-(2-metil-1-oxo-2-propenil)-.omega.-hidroxi-, C12-alquil éter | Skin Sens. 1; H317 Skin Irrit. 2 ; H315 Stot SE 2; H371 | >50 |
| Número CAS: 84-74-2 | Dibutilftalato | Repr. 1B; H360 Aquatic Acute 1; H400 | 25 a 50 |
| Número CAS: 25322-68-3 | Glicol de polietileno | | <10 |
| Número CAS: 80-15-9 | α , α -dimetilbenzil hidroperóxido | Acute Tox. 4; H303 Acute Tox. 4; H313 Acute Tox. 3; H332 Skin Corr. 1B; H314 Stot RE 2; H373 Aquatic Chronic 2; H411 | <10 |
| Número CAS: 613-48-9 | N,N-dietil-p-toluidina | Acute Tox. 4; H303 Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2; H319 | <2,5 |

3.4 Informações adicionais: Nenhum**4 Medidas de primeiros socorros****4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros:****Informações gerais:**

Remover imediatamente o vestuário contaminado com o produto.

Após inalação:

Manter as vias respiratórias desobstruídas.

Afrouxare as roupas conforme necessário e a posição individual para uma posição confortável.

Fornecer tratamento com oxigénio, se a pessoa afetada tiver dificuldade em respirar.

Em caso de respiração irregular ou paragem da respiração, fornecer respiração artificial.

Após contacto com a pele:

Se os sintomas aumentarem ou persistirem, procure atendimento médico.

As áreas afetadas com água e sabão

Após contacto com os olhos:

Lavar/enxaguar o(s) olho(s) exposto(s) com cuidado, usando água, por 15 a 20 minutos.

Se os sintomas aumentarem ou persistirem, procure atendimento médico.

Remova as lentes de contacto em caso de desgaste.

Depois de engolir:

Procurar um médico se a irritação, desconforto ou vômito persistirem.

Enxaguar a boca meticulosamente.

Não provocar o vômito.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto aguda como tardia:

Forte efeito irritante com perigo de lesões oculares graves.

Dificuldade respiratória.

Tontura.

Tosse.

Distúrbios gástricos ou intestinais.

Irritante para a pele e mucosas.

Folha de Dados de Segurança

em conformidade com a 1907/2006/CE (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 29CFR1910/1200 e GHS rev. 3

Data efectiva: 11.15.2015

Nome comercial: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer

4.3 Indicação de cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários:

Não há informações adicionais.

5 Medidas de combate a incêndios

5.1 Meio de Extinção

Agentes de extinção adequados:

Usar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, produto químico seco ou dióxido de carbono.

Meio impróprio para extinção: Nenhum.

5.2 Riscos especiais causados pela substância ou mistura:

A decomposição térmica pode levar à libertação de gases e vapores irritantes.

5.3 Conselhos aos bombeiros:

Equipamento de proteção:

Consulte a Seção 8.

O aparelho de respiração auto-contido e o vestuário protetor completo deve ser usado em caso de incêndio.

5.4 Informações adicionais:

Evitar contacto com a pele, olhos e a roupa.

Evitar a inalação de gases, fumos, poeiras, névoa e vapor.

6 Medidas para derramamentos acidentais

6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência:

Garantir que os sistemas de tratamento de ar estão operacionais.

Assegurar uma ventilação adequada.

6.2 Precauções ambientais:

Evitar que chegue a drenos, esgotos ou fluvial.

Não deve ser eliminado para o meio ambiente.

6.3 Métodos e materiais de contenção e limpeza:

Usar óculos, luvas e roupas de proteção.

Absorva o líquido derramado com vermiculita ou outro material inerte.

obedeça sempre os regulamentos locais.

6.4 Referência a outras seções: Nenhum

7 Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro:

Não coma, beba, fume ou utilize produtos de uso pessoal ao manusear substâncias químicas.

Não provare ou engulira.

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo eventuais incompatibilidades:

Armazenar em local fresco e bem ventilada.

Armazenar longe de materiais incompatíveis.

Conservar o contentor bem fechado.

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s):

Não há informações adicionais.

Folha de Dados de Segurança

em conformidade com a 1907/2006/CE (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 29CFR1910/1200 e GHS rev. 3

Data efectiva: 11.15.2015

Nome comercial: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer

8 Controlos de exposição/proteção pessoal



8.1 Parâmetros de controlo:

84-74-2, Dibutilftalato, NIOSH IDLH: 4.000 mg/m³

84-74-2, Dibutilftalato, OSHA PEL TWA: 5 mg/m³

25322-68-3, Glicol de polietileno, WEEL TWA 10,0 mg/m³

80-15-9, α , α -dimetilbenzil hidroperóxido, Nível de Exposição Ambiental No Local de Trabalho (WEEL): 8 horas Média ponderada de tempo (TWA) 1 ppm, Pele.

8.2 Controlos da exposição:

Controlos de engenharia adequados:

Emergência para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança deve estar disponível nas imediações de uso ou manuseio.

Proteção respiratória:

Se os controlos de engenharia não mantiverem as concentrações aéreas abaixo dos limites de exposição recomendados (quando aplicável) ou a um nível aceitável (em países onde não foram estabelecidos limites de exposição), deve ser usado um respirador aprovado.

Proteção da pele:

Selecionar material de luvas impermeável e resistente à substância.
usar roupas apropriadas para impedir qualquer possibilidade de contato com a pele.

Proteção para os olhos:

Óculos de segurança, ou proteção de olhos apropriada.

Medidas de higiene gerais:

Evitar contacto com a pele, olhos e a roupa.
Lavar as mãos antes dos intervalos e no fim do trabalho.

9 Propriedades físicas e químicas

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| Aspeto (estado físico, cor): | Líquido branco | Limite de explosividade inferior: Limite de explosividade superior: | 0,1 % 2,0 % |
| Odor: | Suave | Pressão de vapor a 20 °C: | Não determinado o não disponível. |
| Limite odorífero: | Não determinado o não disponível. | Densidade de vapor: | Não determinado o não disponível. |
| Valor do pH: | Não determinado o não disponível. | Densidade relativa: | Não determinado o não disponível. |

Folha de Dados de Segurança

em conformidade com a 1907/2006/CE (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 29CFR1910/1200 e GHS rev. 3

Data efectiva: 11.15.2015

Nome comercial: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|
| Fusão/ponto de congelamento: | Não determinado o não disponível. | Solubilidades: | Não miscível ou difícil de misturar. |
| Ponto de ebulição/faixa de ebulição | 300 °F / > 149 °C | Coefficiente de distribuição (n-octanol / água): | Não determinado o não disponível. |
| Ponto de fulgor (copo fechado): | >200 °F/>94 °C | Temperatura de autoignição: | 734 °F / 390 °C |
| Taxa de evaporação: | Não determinado o não disponível. | Temperatura de decomposição: | Não determinado o não disponível. |
| Inflamabilidade (sólido, gasoso): | Não determinado o não disponível. | Viscosidade: | a. Cinemático: Não determinado o não disponível. b. Dinâmico: Não determinado o não disponível. |
| Densidade a 20°C: | 1,1 g/cm ³ a 23,8°C | | |

10 Estabilidade e reatividade**10.1 Reatividade:**

Estável em condições normais de utilização e armazenamento.

10.2 Estabilidade química:

Estável em condições normais de uso.

10.3 Possíveis reações perigosas:Reage com ácidos fortes e agentes oxidantes.
Reage com vários metais.**10.4 Condições a serem evitadas:**Materiais incompatíveis.
Calor excessivo.**10.5 Materiais incompatíveis:**

Ácidos fortes, bases e agentes oxidantes.

10.6 Produtos em decomposição perigosa:

A decomposição térmica pode liberar Fluoreto de hidrogénio, Monóxido de carbono, Dióxido de carbono e Óxidos de nitrogénio (NOx).

11 Informações toxicológicas**11.1 Informação sobre efeitos toxicológicos:****Toxicidade aguda:****Oral:**Glicol de polietileno: DL50: Razão - > 5.000 mg/kg.
Dibutilftalato: DL50 Rato oral 5.289 mg/kg.
α, α-dimetilbenzil hidroperóxido: LDLo Rato oral 5.000 mg/kg.**Dérmica:**Glicol de polietileno: DL50: Cobaia - > 5.000 mg/kg.
Dibutilftalato: DL50 Cobaia dérmica 20 ml/kg.

Folha de Dados de Segurança

em conformidade com a 1907/2006/CE (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 29CFR1910/1200 e GHS rev. 3

Data efectiva: 11.15.2015

Nome comercial: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer

Inalação:

Dibutilftalato: CL50 Rato inalação 25 g/cu m/2 horas

α , α -dimetilbenzil hidroperóxido: CL50 Rato inalação 200 ppm/4 horas

Toxicidade crônica: Não há informações adicionais.

Corrosão/irritação da pele:

α , α -dimetilbenzil hidroperóxido: Isso faz com que o peróxido provoque uma sensação de ardor e latejante quando em contacto com a pele.

Sérios danos/irritação dos olhos: Não há informações adicionais.

Sensibilização respiratória ou de pele:

α , α -dimetilbenzil hidroperóxido: Sensibilizante da pele conhecido.

Carcinogenicidade: Não há informações adicionais.

IARC (Agência Internacional de Pesquisa do Câncer): Nenhum dos ingredientes listados.

NTP (Programa Nacional de Toxicologia): Nenhum dos ingredientes listados.

Mutagenicidade em células germinativas:

Glicol de polietileno: Teste de Ames S. Typhimurium negativo.

Toxicidade reprodutora: Não há informações adicionais.

STOT-STOT-exposição única e repetida: Não há informações adicionais.

Informações adicionais toxicológicas: Não há informações adicionais.

12 Informações ecológicas

12.1 Toxicidade:

Dibutilftalato: Plantas aquáticas, CL50: 210 ug/L para 96 hora

Dibutilftalato: Peixe, CL50 - Pimephales promelas (vairão de cabeça grande) - 0,85 mg/l - 96 horas.

Glicol de polietileno: Peixe, Leuciscus idus (Carpa dourada) - > 500 mg/l - 96 horas.

12.2 Persistência e degradabilidade: Não há informações adicionais.

12.3 Potencial bioacumulável: Não há informações adicionais.

12.4 Mobilidade no solo: Não há informações adicionais.

Indicações gerais: Não há informações adicionais.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB:

PBT: Não há informações adicionais.

vPvB: Não há informações adicionais.

12.6 Outros efeitos adversos: Não há informações adicionais.

13 Considerações de descarte

13.1 Métodos de tratamento de resíduos (consultar as autoridades locais, regionais e nacionais para uma eliminação adequada):

Informação relevante:



(US 40CFR262.11). É da responsabilidade do gerador de resíduos caracterizar adequadamente todos os resíduos de acordo com entidades regulatórias aplicáveis.

Folha de Dados de Segurança

em conformidade com a 1907/2006/CE (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 29CFR1910/1200 e GHS rev. 3

Data efectiva: 11.15.2015

Nome comercial: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer**14 Informações de transporte**

| | | |
|-------------|--|--|
| 14.1 | Número UN: ADR, ADN, DOT, IMDG, IATA: | UN3082 |
| 14.2 | Designação oficial de transporte da ONU: ADR, ADN, DOT, IMDG, IATA | Substância ambientalmente perigosa, Líquido, Não especificados (Dibutilftalato). |
| 14.3 | Classe(s) de risco para transporte: ADR, ADN, DOT, IMDG, IATA Classe: Rótulo: QUANTIDADE LIMITADA: | 9 9 Substâncias e objetos perigosos diversos 5L |
| | E.U.A. DOT Exceção de Quantidade Limitada: Granel: Quantidade descritível (se aplicável): Nenhum Nome do transporte adequado: Substância ambientalmente perigosa, Líquido, Não especificados (Dibutilftalato). Classe de perigo: 9 Grupo de Embalagem: Não regulamentado. Poluente marinho: Sim Comentários: Nenhum | 5L Não Granel: Quantidade descritível (se aplicável): Nenhum Nome do transporte adequado: Substância ambientalmente perigosa, Líquido, Não especificados (Dibutilftalato). Classe de perigo: 9 Grupo de Embalagem: Não regulamentado. Poluente marinho: Sim Comentários: Nenhum |
| |  |  |
| 14.4 | Grupo de Embalagem: ADR, ADN, DOT, IMDG, IATA | Não regulamentado. |
| 14.5 | Riscos ambientais: | Toxicidade aquática aguda. |
| 14.6 | Precauções especiais para o utilizador: Código de risco (Kemler): Número EMS: Grupos de segregação: | Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum |
| 14.7 | Transporte a granel em conformidade com o Anexo II da MARPOL 73/78 e Código do IBC: Não aplicável. | |

Folha de Dados de Segurança

em conformidade com a 1907/2006/CE (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 29CFR1910/1200 e GHS rev. 3

Data efectiva: 11.15.2015

Nome comercial: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer

14.8 Transporte/Outras informações:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Categoria do transporte: | 3 |
| Código de restrição de túnel: | E |
| Regulamento Modelo UN": | Substância ambientalmente perigosa, Líquido, Não especificados (Dibutilftalato), 9, Não regulamentado, Poluente marinho |

15 Informações regulatórias

15.1 Regulamentos/legislação específica sobre segurança, saúde e meio ambiente para o produto ou mistura.

Norte-Americano

SARA

Seção 313 (listagem de produtos químicos tóxicos específicos):

84-74-2 Dibutilftalato.
80-15-9 α , α -dimetilbenzil hidroperóxido.

Seção 302 (Substâncias extremamente perigosas): Nenhum dos ingredientes listados.

CERCLA (Lei de Resposta, Compensação e Responsabilidade Ambiental Abrangente):

Quantidade de Derrame:

84-74-2 Dibutilftalato 10 Libras
80-15-9 α , α -dimetilbenzil hidroperóxido 10 Libras

TSCA (Lei de Controle de Substâncias Tóxicas):

Inventário: Todos os ingredientes estão listados.

Regulamentos e legislação: Não aplicável.

Proposição 65 (Califórnia):

Produtos químicos conhecidos por causar câncer: Nenhum dos ingredientes listados.

Produtos químicos conhecidos por causar toxicidade reprodutiva em mulheres: Nenhum dos ingredientes listados.

Produtos químicos conhecidos por causar toxicidade reprodutiva em homens: Nenhum dos ingredientes listados.

Produtos químicos conhecidos por causar toxicidade de desenvolvimento: Nenhum dos ingredientes listados.

Canadense

Lista de Substâncias Domésticas do Canadá (DSL): Todos os ingredientes estão listados.

UE

REACH Artigo 57 (SVHC): 84-74-2 Dibutilftalato.

Alemanha MAK: Não classificado.

Folha de Dados de Segurança

em conformidade com a 1907/2006/CE (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 29CFR1910/1200 e GHS rev. 3

Data efectiva: 11.15.2015

Nome comercial: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer**Asia Pacific****Austrália****Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (AICS):** Todos os ingredientes estão listados.**China****Inventário de Substâncias Químicas Existentes na China (IECSC):** Todos os ingredientes estão listados.**Japão****Inventário de Substâncias Químicas Novas e já Existentes (ENCS):** Todos os ingredientes estão listados.**Coreia****Lista de produtos químicos existentes (ECL):** Todos os ingredientes estão listados.**Nova Zelândia****Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia (NZOIC):** Todos os ingredientes estão listados.**Filipinas****Inventário de Produtos e Substâncias Químicas das Filipinas (PICCS):** Todos os ingredientes estão listados.**Taiwan****Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan (TSCI (TSCI):** Todos os ingredientes estão listados.**16 Outras informações****Abreviações e acrônimos:**

ACGIH: Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais

TSCA: Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (E.U.A).

TWA: Média ponderada de tempo.

WEEL: Nível de Exposição Ambiental No Local de Trabalho (ver AIHA).

vPvBs: Substâncias Muito Persistentes e Muito Bioacumulativas.

VOC: Composto Orgânico Volátil.

SNUR: Nova Regra de Uso Significativa (ver TSCA).

SARA: Emendas do Superfundo e Lei de Reautorização (EUA).

N/A: Não aplicável.

Não especificados Não especificado em contrário.

DL50: Dose Letal Mediana.

HMIS: Sistema de Identificação de Materiais Perigosos (EUA).

NFPA: Associação Nacional de Proteção de Incêndios (E.U.A.).

PBTs: Substâncias Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas.

RCRA: Lei de Conservação e Recuperação de Recursos (EUA).

PEL: Limite de exposição admissível.

DOT: Departamento de Transportes dos EUA.

CAS: Chemical Abstracts Service (divisão da American Chemical Society).

IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo.

CL50: Concentração letal mediana.

TLV: Valor Limite.

TDG: Transporte de Cargas Perigosas.

STEL: Limite de Exposição a Curto Prazo.

Folha de Dados de Segurança

em conformidade com a 1907/2006/CE (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 29CFR1910/1200 e GHS rev. 3

Data efectiva: 11.15.2015

Nome comercial: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer**Resumo de Frases****Declarações de perigo:**

- H315: Causa irritação na pele.
- H317: Pode causar reação alérgica na pele.
- H318: Causa sérios danos nos olhos.
- H319: Causa séria irritação aos olhos.
- H332: Nocivo se inalado.
- H361: Suspeito de prejudicar a fertilidade ou provocar lesões em fetos.
- H371: Pode causar danos nos órgãos
- H373: Pode causar danos nos órgãos através da exposição repetida ou prolongada.
- H400: Muito tóxico aos organismos aquáticos.
- H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declarações de precaução:

- P201: Obter instruções específicas antes da utilização.
- P202: Não manusear até todas as precauções de segurança terem sido lidas e compreendidas.
- P260: Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
- P264: Lavare abundantemente após o manuseio.
- P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto
- P271: Use somente ao ar livre ou numa área bem ventilada.
- P272: A roupa de trabalho contaminada não deve ser levada para fora do local de trabalho.
- P273: Evite libertá-lo para o ambiente.
- P280: Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção para os olhos/face.
- P302+P352: Contacto com a pele: Lavare com água e sabão.
- P304+P340+P312: Em caso de inalação: Remover a vítima para o ar fresco e mantê-la em repouso numa posição confortável para respirar. Contatar um Centro de informação antivenenos ou um médico se estiver sentindo-se mal.
- P305+P351+P338+P310: SE NOS OLHOS: Lavar imediatamente com água durante vários minutos. Remover lentes de contato, se presentes e fácil de fazê-lo. Continuar a enxaguar. Contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- P309+P311: Se exposto ou com indisposição: Contatar um Centro de informação antivenenos ou um médico.
- P321: Tratamento específico (veja as instruções complementares de primeiros socorros neste rótulo).
- P333+P313: Se ocorrer irritação da pele ou erupção: Consultar um médico.
- P362: Retire a roupa contaminada e lave antes de reutilizar.
- P391: Recolher o produto derramado.
- P405: Armazenar trancado.
- P501: Descartare o conteúdo e o recipiente em conformidade com as instruções na Seção 13.

Declarações do Fabricante:

No entanto, uma vez que as condições de manuseamento e utilização estão fora de nosso controle, não damos nenhuma garantia de resultados, e não assumimos nenhuma responsabilidade por danos sofridos pelo uso deste material. As informações contidas neste documento são, com o melhor de nosso conhecimento e crenças, precisas. O usuário deve considerar os riscos para a saúde e as informações de segurança contidas neste documento como um guia e deve tomar essas precauções necessárias em uma operação individual para instruir os empregados e a desenvolver os procedimentos de prática de trabalho para um ambiente de trabalho seguro. É da responsabilidade do usuário cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis a este material. A responsabilidade de fornecer um local de trabalho seguro permanece com o usuário. Este produto foi classificado de acordo com os critérios de periculosidade nos Regulamentos de Produtos Controlados, e a Folha de Dados de Segurança contém todas as informações exigidas por esses regulamentos.

NFPA: 2-1-0**HMS:** 2-1-0